



ВСЕ ДЛЯ ВАШЕЙ КРЫШИ

РАСЧЕТ — ДОСТАВКА — КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОАО «ВТИ-Инвест»

220140, г. Минск, ул.Тимошенко, 8, комн. 13Н

тел. 8(017)258 57 65, 8(017)258 55 27, 8(029)765 77 03 (04, 06), 8(029)189 77 72

www.juta.by

Негорючая строительная тепло-звукоизоляция (РФ)

HOTROCK



Розничный прайс-лист действует с 21.10.2015 г.

Наименование	Область применения	Толщина, мм	Размер плит, мм	Плотность, кг/м ³	Коефф. теплопров. одности, Вт/м·С	Объем упак., м ³	Площадь, м ² в упаковке	Цена, бел. руб. за 1 уп.	Цена за 1 м ³ , бел. руб.
HotRock Лайт ЭКО	Плита для тепло и звукоизоляции полов на лагах, деревянных перекрытий, нежилых и жилых чердачных помещений подвесных потолков, внутренних перегородок	50	1200x600	27	0,038	0,288	5,76	105500	366000
		100	1200x600	27	0,038	0,288	2,88	105500	366000
HotRock Фасад ПРО	Плиты базальтового утеплителя в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной и толстослойной штукатурки для утепления фасадов зданий под штукатурку	50	1200x600	115	0,038	0,144	2,88	152000	1055000
HotRock Фасад Лайт		50	1200x600	140	0,038	0,144	2,88	175400	1218000
HotRock Акустик	Плита для ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ каркасных стен, офисных и межкомнатных перегородок, полов и перекрытий.	50	1210x610	40	0,038	0,295	5,9	149000	505000
HotRock Блок	Плиты обладают особой упругостью, что облегчает монтаж в любых плоскостях. Применяются для теплоизоляции слоистых кладок, каркасных стен, скатной кровли и чердачных перекрытий	50	1200x600	50	0,034	0,288	5,76	156100	542000
HotRock Вент ПРО	Плиты базальтового утеплителя применяются в однослойном исполнении в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных системах с вентилируемым воздушным зазором.	50	1200x600	80	0,034	0,216	4,32	177800	823000